

Step Up/Down Voltage Converter Plug-in series

直插式 PL 防水系列电压转换器

PL-25C PL-25 PL-50 PL-100

— 小巧 轻便 · 节能 安全 —

执行标准：GB19212.1 GB19212.14

技术参数 产品标准：GB19219.1 GB19212.14

	PL-25C (接线式)	PL-25	PL-50	PL-100
输入 / 输出电压	230V/115V 220V/110V 220V/100V 110V/220V 100V/220V			
外形尺寸	57mm X 57mm X 42mm		62mm X 62mm X 46mm	70mm X 70mm X 50mm
产品重量	0.29kg	0.3kg	0.42kg	0.7kg
额定功率	25VA	25VA	50VA	100VA
工作温度	-20 - 40°C			
防水等级	IP65			
PTC 保护	105°C			

包装说明

变压器	1 台
说明书	1 本
保修卡	1 张
合格证	1 本
小螺丝刀	1 支 (仅 PL-25C 配送)

功能 / 特点

- 1、外型为现代极简风格，外壳采用 PC 苹果阻燃注塑级聚碳酸酯，硬度和绝缘性极好，具 Apple style，晶莹剔透，赏心悦目。
- 2、创造性内置 CD 型变压器，大幅度减小体积减轻重量，转换器外型小巧轻便，但功率十足。
- 3、工业级设计，标称功率下可满负荷 7-24 小时连续工作，可短时间超负荷 150% 运行。
- 4、内置可恢复式 PTC 温控，超温时自动切断电源，温度下降自动恢复。
- 5、内部采用 EPOXY 真空灌封，防水防潮防粉尘，防水级别达到 IP65，使用场合广泛，可户外使用，并延长转换器使用寿命达到 20 年。
- 6、美式两极插头为分极性大小头，专业设计，万无一失。
- 7、插头和插座根据市场需要进行组合，分美日式，中式，欧式等，供客户选择（英式插座需另配插座转换器）。
- 8、PL-25C 专为追求完美要求更高，需要直接置换插头的人士设置的专用型号。将插座置换为接线柱，直接将进口电器的插头剪掉后，将电源线固定在接线柱上（配备接线保护套以及工具），使转换器与进口电器成为一个整体。